

Parameter = PoolLAB 2.0 分光光度計

PoolLAB 2.0[®]

PHOTOMETER



可以同時測試三個樣品

24種測試項目

含藍牙及wifi傳輸功

大螢幕彩色介面

可隨意更換三種樣品槽

含四段濾光(460/525/565/625nm)

IP68防水等級

免費軟體/app/雲端系統

試劑種類含有錠劑/粉劑/液體劑

SOFTWARE & APP



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

CLOUD



SCAN ME!



產品說明

IP68 防水 PoolLab[®]2.0 光度計是泳池和工業檢測水質分析的分光光度計。簡易操作只需將水放入樣品槽中就可快速檢測，另外可更換的三種測量比色槽。內含9個快速操作按鍵，可直接進入歸零操作模式（每個測量批次只需1次校正）和24個不同的池水參數。PoolLab[®]2.0 光度計內置藍牙[®]和WiFi，可主動連接到免費的 LabCom[®]軟件和應用程序，或自動與 LabCom[®]雲端同步數據。測試結果會自動儲存至用戶端個人創建的測量雲端帳戶。在 LabCom[®] 軟件和應用程序中，可以打印報告、超標警告，可輸入產品內劑量數值的上下限，並含有LSI 指數計算還可通過軟件和應用程式提供。免費的雲服務 - PoolLab[®]2.0 光度計可以通過 WiFi 自動同步數據 - 確保軟件和應用程序始終使用相同的數據庫。

PoolLAB 2.0
PHOTOMETER



The PoolLab[®] 2.0 for 24 pool water parameters. With Bluetooth[®], WiFi and a triple measurement cuvette



分光光度計

測試項目	粉劑方法	液劑方法	測試項目	粉劑方法	液劑方法
氧氣	0.00—20.0 mg/l (ppm)*	--	鐵	0.00—1.00 mg/l (ppm)*	single
鹼度	0—200 mg/l (ppm)	--	硝酸鹽	0—50 mg/l (ppm)*	single
鋁	0.00-0.30 mg/l (ppm)*	single	亞硝酸鹽	0.00—1.50 mg/l (ppm)**	single
氨氮	0.00—1.20 mg/l (ppm)*	single	臭氧	0.00—4.00 mg/l (ppm)**	0.00—2.70 mg/l (ppm)*
溴	0.00—13.0 mg/l (ppm)**	0.00—9.00 mg/l (ppm)***	酸鹼度	6.50—8.40 pH	6.50—8.40 pH*
鈣硬度	single	0—500 mg/l (ppm)*	聚六亞甲基雙胍	5—60 mg/l (ppm)*	--
氯胺	0.00—6.00 mg/l (ppm)	--	磷酸鹽(LR)	0.00—4.00 mg/l (ppm)*	single
有效餘氯(LR)	0.00—6.00 mg/l (ppm)	0.00—4.00 mg/l (ppm)*	磷酸鹽(HR)	0—80 mg/l (ppm)*	single
有效餘氯(HR)	5—200 mg/l (ppm)*	--	鉀	0.70—12.0 mg/l (ppm)**	--
二氧化氯	0.00—11.0 mg/l (ppm)**	0.00—7.50 mg/l (ppm)***	硫酸鹽	5—100 mg/l (ppm)*	--
銅	0.00—5.00 mg/l (ppm)*	--	總硬度	--	0—500 mg/l (ppm)*
三聚氰酸	0—100 mg/l (ppm)	--	尿素	0.10—2.50 mg/l (ppm)*	single
雙氧水(LR)	0.00—2.40 mg/l (ppm)*	--	鋅	0.00—1.00 mg/l (ppm)*	--
雙氧水(HR)	0—180 mg/l (ppm)*	--			

1x IP68防水等級PoolLab[®]2.0 光度計含藍牙[®]和WiFi功能
1x 三種測量比色槽（可任意更換）
1x 防光罩
3x 攪拌棒
1x 10ml 取樣注射器
3x AA 電池
1x 操作手冊
1x 取樣袋

上述的所有參數在上表的表格中
可利用 LabCOM/Software 來更新新的參數及校正模組